

Lave-batterie C/PA 63 et C/PA 87

Description

- Acier inoxydable 18/10 (AISI 304).
- Chambre de lavage :
 - modèle 63 : l. 630 x P. 630 x H. 850 mm,
 - modèle 87 : l. 830 x P. 830 x H. 850 mm.
- Porte frontale coulissante (C) ou demi-coulissante et demi-abattante (PA).

Fonctionnement et alimentation

- Cycle automatique :
 - lavage : modulable de 0 à 10 min,
 - égouttage : modulable de 5 à 50 s,
 - rinçage : modulable de 5 à 50 s,
 - égouttage : modulable de 2 à 20 s.
- Réglage pression : 1 manette en façade.
- Capacité par cycle :
 - modèle 63 : 8 bacs gastro GN 2/1 ou 16 bacs gastro GN 1/1 ou 9 plaques pâtisseries 600 x 800.
 - modèle 87 : 16 bacs gastro GN 2/1 ou 32 bacs gastro GN 1/1 ou 18 plaques pâtisseries 600 x 800.
- Électrique : 400 V triphasé + terre en 50 Hz.
- Eau : 3/4 pouce femelle - pression requise entre 2,5 et 3,5 bars maximum.
- Coffret de commande hors zone de manutention.

PA63



C63



+ Produit

Assure le passage de grands matériels.

- Faible encombrement.
- Puissance et grande capacité.
- Système de lavage et de rinçage avec bras rotatifs inférieurs et supérieurs.
- Rapidité des cycles.
- Sens de l'économie.
- Programmation.
- Puissante pompe de lavage.

Lave-batterie C/PA 63 et C/PA 87

Équipements

- Pompe doseuse de produits lessiviels.

Modèle 63

- 1 panier l. 630 x P. 630 mm.
- 2 grilles inox l. 630 x P. 630 mm.
- 1 intercalaire 600 x 300 x H. 200 mm.

Modèle 87

- 2 demi-paniers inox 415 x 830 mm.
- 2 grilles inox l. 830 x P. 830 mm.
- 2 intercalaires 800 x 300 x H. 200 mm.
- Garantie 1 an.

Options

- 1/2 paniers supplémentaires.
- Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieure à 2,5 bars (section de canalisation Ø 16-18 mm minimum).
- Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-processeur.
- Panier 630 x 630 fourre-tout
- Panier 830 x 830 fourre-tout.
- Piétement réglable.

C87



Caractéristiques techniques

	C 63	PA 63	C 87	PA 87
Code	SASA 5410	SASA 5415	SASA 5420	SASA 5425
Rendement	15 paniers / heure	15 paniers / heure	15 paniers / heure	15 paniers / heure
Puiss. chauff. bain de lavage	3 kW	3 kW	6 kW	6 kW
Puiss. surchauffeur de rinçage	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Puiss. pompe de lavage	2,2 kW (3 CV)	2,2 kW (3 CV)	5,5 kW (7,5 CV)	5,5 kW (7,5 CV)
Température max. lavage	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Température max. rinçage	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Puiss. max. consommée	12 kW	12 kW	18 kW	18 kW
Consommation d'eau par cycle	3,5 L	3,5 L	5 - 6 L	5 - 6 L
Quantité d'eau au remplissage	75 L	75 L	100 L	100 L
Surface de lavage (l x P)	630 x 630 mm	630 x 630 mm	830 x 830 mm	830 x 830 mm
Hauteur de passage	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Type ouverture porte	coulissante	1/2 abat. 1/2 relev.	coulissante	1/2 abat. 1/2 relev.
Encombrement ouvert (l x P x H)	821 x 1085 x 2740 mm	770 x 1350 x 2212 mm	1021 x 1240 x 2740 mm	970 x 1511 x 2212 mm
Encombrement fermé (l x P x H)	821 x 1085 x 2083 mm	770 x 914 x 2083 mm	1021 x 1240 x 2083 mm	970 x 1069 x 2083 mm
Poids net	280 kg	280 kg	320 kg	320 kg